






## CENÍK: (platný od 1.3.2010)

	Model	Doporuč. MOC (Kč)	Popis modelu
 <p><b>STEREO &amp; VIDEO 4/2008</b></p> <p><b>STEREO VERDIKT</b> vynikající</p>	Music Cocoon MC4	11 650	Stereofonní hybridní zesilovač s dual mono konstrukcí. Music Cocoon MC4 je v předzesilovači osazen dvěma páry dvojitých triod a koncový stupeň využívá MOSFET tranzistory. Zesilovač má integrovanou dokovací stanici pro iPod a iPhone. Dále je možno připojit externí zařízení např. CD nebo MP3. Díky oddělenému napájecímu zdroji působí tento zesilovač kompaktním dojmem, ale svým sametovým zvukem a detailním podáním prostoru vás naprosto ohromí.
	MC4 + OLi1	14 540	Sestava zesilovače MC4 a reprosoustav OLi1
	ALFIE	11 650	Designový audio-video systém s dokovací stanicí pro iPod nebo iPhone. Dokonalý zvuk a obraz tohoto přehrávače je dílem pečlivě navržených obvodů a kvalitních součástek. Díky dostatečnému výkonu 40W dokáže ALFIE ozvučit i větší prostor. Specifikace: - Přehrává DVD, CD-DA, Video CD, DVCD, CDR, CD/RW a MP3 - FM/AM radio - Dokovací stanice pro iPod, iPhone - Digitální hodiny s budíkem - Tónové korekce - Dotykové ovládání
	Rothdock	3 500	Dokovací stanice pro váš iPod s bezdrátovým přenosem. Pošlete hudbu bezdrátově přímo do vašeho hifi systému vzdáleného až 10m, zatímco nabijete váš iPod / iPhone. V případě že iPhone začne zvonit, hudba se automaticky ztiší a zvonění uslyšíte z reproduktorů. Dokovací stanice je osazena také vstupem 3,5 mm pro připojení mobilního telefonu či MP3 přehrávače.
	OLi1	3 100	2 -pásmová regálová reprosoustava - Frekvenční rozsah: 60Hz - 20KHz - Impedance 8 Ω - Citlivost: 88 dB - Zatižitelnost:100W - 1x střevo-basový reproduktor 100mm (tkaný ze skelných vláken) - 1x výškový reproduktor 25mm (polymer soft dome) - Rozměry: 152 x 239 x 178 mm - Hmotnost 3kg

	OLi2	4 400	<p>2-pásmová regálová reproduktora</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekvenční rozsah: 55Hz - 20KHz</li> <li>- Impedance 8 Ω</li> <li>- Citlivost: 88 dB</li> <li>- Zatižitelnost:100W</li> <li>- 1x stredo-basový reproduktor 130mm (tkaný ze skelných vláken)</li> <li>- 1x výškový reproduktor 25mm (polymer soft dome)</li> <li>- Rozměry: 180 x 315 x 218 mm</li> <li>- Hmotnost 5kg</li> </ul>
	OLi3	6 600 	<p>2,5-pásmová sloupová reproduktora s bassreflexem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekvenční rozsah: 45Hz - 20KHz</li> <li>- Impedance 8 Ω</li> <li>- Citlivost: 90 dB</li> <li>- Zatižitelnost:150W</li> <li>- 2x stredo-basový reproduktor 130mm (tkaný ze skelných vláken)</li> <li>- 1x výškový reproduktor 25mm (polymer soft dome)</li> <li>- Bassreflex</li> <li>- Možnost Bi-wiring zapojení</li> <li>- Rozměry: 205 x 870 x 246 mm</li> <li>- Hmotnost 12kg</li> </ul>
	C2	3 000	<p>2 -pásmový centrální reproduktor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekvenční rozsah: 55Hz - 20KHz</li> <li>- Impedance 8 Ω</li> <li>- Citlivost: 88 dB</li> <li>- Zatižitelnost:125W</li> <li>- 2x stredo-basový reproduktor 130mm (tkaný ze skelných vláken)</li> <li>- 1x výškový reproduktor 25mm (polymer soft dome)</li> <li>- Rozměry: 530 x 180 x 203 mm</li> <li>- Hmotnost 6kg</li> </ul>
	KH2	6 850	<p>Aktivní subwoofer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekvenční rozsah: 35Hz – 150Hz</li> <li>- Dělicí kmitočty: 30Hz – 80Hz</li> <li>- Výkon: 125W</li> <li>- 1x 200mm aktivní polyprénový basový reproduktor</li> <li>- 2x 200mm pasivní radiátor</li> <li>- Uzavřená ozvučnice</li> <li>- Rozměry: 330 x 330 x 360 mm</li> <li>- Hmotnost</li> </ul>